

- 调用方式
 - 请求格式
 - 接口地址
 - 请求头
 - 请求参数
- 调用示例
- 返回数据示例

调用方式

请求格式

POST方式调用

接口地址

<http://www.etoplive.com/ocr/reconciliation.svc>

支持http和https两种协议调用

请求头

Header参数名称	Value
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	字段类型	字段描述	是否必选
key	String	用户的Key(登陆后能查看到)	是
secret	String	用户的secret(登陆后能查看到)	是
beginDate	String	起止时间	否
endDate	String	结束时间	否
pid	String	证件类型id(默认查询用户所有已购证件的id)	否
dateType	String	日期类型,(默认值为1,按照天统计调用次数,值为2时候按照月统计调用次数)	否

调用示例

```
import okhttp3.FormBody;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.Response;
import java.net.URL;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ReconciliationTest {

    public static void main(String[] args) {
        OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
            .connectTimeout(15, TimeUnit.SECONDS)// 连接超时时间
            .writeTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)// 写入超时时间
            .readTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)// 读取超时时间
            .build();

        try {
            String pid = "2"; //产品pid,默认值-1查询所有
            String key = ""; //用户的key,登录之后能够查看到
            String secret = ""; //用户的secret
            String dateType="2"; //默认值为1按照日统计,2按照月统计
            String beginDate="2020-08-11"; //范围 开始时间
            String endDate="2020-08-13"; //范围 结束时间
            String url = "http://www.etoplive.com/ocr/reconciliation.srvc";
            FormBody mBody = new FormBody.Builder()
                .add("pid", pid)
                .add("key", key)
                .add("secret", secret)
                .add("beginDate", beginDate)
                .add("endDate", endDate)
                .add("dateType", dateType)
                .build();

            URL realUrl = new URL(url);
            Request request = new Request.Builder().url(realUrl).post(mBody).build();
            Response response = client.newCall(request).execute();
            String res= response.body().string();
            System.out.println(res);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

返回数据示例

```
{
  "msg": "请求成功",
  "data": [
    {
      "date": "2020-08-11",
      "itemList": [
        {
          "pid": 4,
```

```
    "count": 2
  },
  {
    "pid": 2,
    "count": 1
  }
]
},
{
  "date": "2020-08-12",
  "itemList": [
    {
      "pid": 2,
      "count": 1
    }
  ]
}
],
"ErrorCode": 0
}
```

参数名称	字段类型	字段描述
ErrorCode	int	状态码,0查询成功,非0查询失败
msg	String	提示消息
data	array	返回的数据
date	String	日期
itemList	array	调用详情
pid	int	证件类型
count	int	调用量

